

## Analyseur multi-gaz

- Mesurant :
- CO, SO<sub>2</sub> et CO<sub>2</sub> : source IR (infra-rouge)
  - O<sub>2</sub> : cellule paramagnétique
  - NO/NO<sub>x</sub> au choix : chimiluminescence

### Points forts :

- Constat de vérification COFRAC
- Pompe échantillon intégrée
- Léger et facilement transportable
- Sortie analogique réglable
- Interférence entre composant conforme



### Caractéristiques :

<b>Gamme de mesure :</b>	<p>CO : 0-200, 0-500, 0-1 000, 0-2 000, 0-5 000ppm</p> <p>SO<sub>2</sub> : 0-100, 0-200, 0-500, 0-1 000, 0-3 000ppm</p> <p>CO<sub>2</sub> : 0-5, 0-10, 0-20%</p> <p>O<sub>2</sub> : 0-5, 0-10, 0-25%</p> <p>NO/NO<sub>x</sub> : 0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500, 0-1 000, 0-2 500ppm</p>
<b>Sensibilité :</b>	<p>0,1% pleine échelle NO, CO et SO<sub>2</sub></p> <p>0,2% pleine échelle O<sub>2</sub> et CO<sub>2</sub></p>
<b>Sortie analogique :</b>	<p>0-1V/4-20mA</p> <p>A définir lors de votre commande</p>
<b>Enregistrement des données :</b>	Non
<b>Pompe échantillon :</b>	Oui
<b>Taille :</b>	510*260*260mm
<b>Poids :</b>	17 kg

### Accessoires :

- Caisse de transport
- Cordon secteur 230V
- Sorties analogiques
- Résistance pour sortie 4-20mA (sur demande)
- Mode d'emploi rapide
- Tube flexible avec écrou femelle ¼
- Cordon RS232 (sur demande)